


■ 製品別性能比較



■ M-10(材質:ステンレス)

品番	メッシュ数 /inch	線径 µm	オープニング µm	オープニング エリア %	ノーマル品		カレンダー品参考厚み		
					透過体積 cm³/m²	厚み µm	Standard µm	Heavy µm	S.Heavy µm
M10 500-019	500	19	32	39	16	41±2	30	25	22
M10 400-019	400	19	45	49	19	39±2	28	25	22
M10 400-023	400	23	41	41	22	55±2	40	35	30
M10 325-028	325	28	50	41	26	64±2	46	42	35
M10 325-030	325	30	48	38	26	68±2	55	50	45
M10 300-030	300	30	55	42	28	68±2	52	46	40
M10 280-035	280	35	56	38	25	65±2			
M10 250-030	250	30	72	50	30	60±2	45	40	35
M10 250-035	250	35	67	43	28	65±2			
M10 230-035	230	35	75	47	31	66±2			
M10 200-040	200	40	87	47	38	80(76)±2	63	56	50
M10 180-050	180	50	91	42	42	100±3			
M10 165-045	165	45	109	50	45	90±2			
M10 150-060	150	60	109	42	50	120±3			
M10 150-065	150	65	104	38	49	130±3			
M10 120-080	120	80	132	39	62	160±3			
M10 100-100	100	100	154	37	74	200±6			

■ M-13(材質:ステンレス)

品番	メッシュ数 /inch	線径 µm	オープニング µm	オープニング エリア %	ノーマル品		カレンダー品参考厚み		
					透過体積 cm³/m²	厚み µm	Standard µm	Heavy µm	S.Heavy µm
M13 730-013	730	13	22	39	11	28±2	21	17	15
M13 640-015	640	15	25	39	14	35±2	25	21	18
M13 500-016	500	16	35	47	17	36±2	25	20	18
M13 500-019	500	19	32	39	16	41±2	30	25	22
M13 400-019	400	19	45	49	19	39±2	28	25	22
M13 400-023	400	23	41	41	22	55±2	40	35	30
M13 325-023	325	23	55	50	25	50±2	38	31	28

■ M-30(材質:ステンレス)

品番	メッシュ数 /inch	線径 µm	オープニング µm	オープニング エリア %	ノーマル品		カレンダー品参考厚み		
					透過体積 cm³/m²	厚み µm	Standard µm	Heavy µm	S.Heavy µm
M30 430-013	430	13	46	61	18	29±2		21	17
M30 380-014	380	14	53	62	20	32±2	26	21	18
M30 360-016	360	16	55	60	22	36±2	26	22	20
M30 325-016	325	16	62	63	22	35±2	26	22	20
M30 290-020	290	20	68	60	27	45±2		30	25
M30 250-020	250	20	82	65	29	45±2		30	25

■ W-40(材質:タングステン)

品番	メッシュ数 /inch	線径 µm	オープニング µm	オープニング エリア %	ノーマル品		カレンダー品参考厚み		
					透過体積 cm³/m²	厚み µm	Standard µm	Heavy µm	S.Heavy µm
W40 430-013	430	13	46	61	18	29±2		21	17
W40 380-014	380	14	53	62	20	32±2	26	21	18
W40 325-016	325	16	62	63	23	36±2	25	22	

■ HDM(材質:ステンレス)

品番	メッシュ数 /inch	線径 µm	オープニング µm	オープニング エリア %	透過体積	厚み
					cm³/m²	µm
HDM 325-028	325	28	50	41	31	76±2
HDM 250-030	250	30	72	50	40	81±2
HDM 200-040	200	40	87	47	51	108±2

※製品在庫・上記規格表に記載以外の仕様の製品に関しては、お問い合わせ下さい。
 ※上記規格表以外のカレンダー厚みにつきましては、お問い合わせ下さい。
 ※上記数値は、品質改善により予告なく変更させていただく可能性があります。